Информация о продукте

Furkata R 46,68

Описание:

RAIDO Furkata R 46,68 – линейка высококачественных компрессорных масел на основе минеральных базовых масел селективной очистки с добавлением присадок.

Обладают свойствами:

- *хорошая устойчивость к окислению*
- *Хороший отель противоизносные*
- *хорошая защита от коррозии*
- *хорошая профилактика вспенивания*
- *хорошие моющие свойства*

Применение:

RAIDO Furkata R 46,68 - предназначены для применения в ротационных крыльчатых и винтовых компрессорах работающих в суровых условиях эксплуатации, имеет низкий уровень сажеобразования и сводит к минимуму возникновение отложений в выпускной системе в диапазоне рабочих температур таких компрессоров. Благодаря высокому качеству масла интервал сервисного обслуживания оборудования может быть увеличен.

Спецификации:

ISO 6743-3A DAG

Технические характеристики:

Furkata R	46	68
Плотность при 15 ° С, кг / л:	0,877	0.882
Вязкость 40 ° С, мПа:	46.00	68.00
Вязкость 100 ° С, мм² / с:	7.37	9.28
Индекс вязкости:	123	113
Вспышка в открытом тигле, ° С:	215	240
Температура застывания, ° С:	-30	-36
Кислотное число, мг КОН / г:	7.7	7.1
Коксовый остаток по Конрадсену,% :	0.94	0.91

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления

07.07.2019

NDTL GmbH
Breite Strasse 44 23552 Lübeck Deutschland Tel.: +49 451 29630957 Fax: +49 451 39689180
e-mail: info@raido-oil.com web:www.raido-oil.com