Термометр биметаллический коррозионностойкий ТБф-221 кт.1,5 d.100 IP54

ТУ 4321-401-0411113635-2007

г. Томск
8-800-100-6266
office@fiztech.ru
www.fiztech.ru

ФИЗТЕХ
Внимание к деталям

МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ 3 ГОДА

НАЗНАЧЕНИЕ

предназначены для измерения температуры жидких и газообразных агрессивных к медным сплавам сред и отображения измеренных значений на показывающем устройстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр корпуса 100 мм
Класс точности 1,5 (1,0 - под заказ, цена по запросу)
Степень пылевлагозащиты IP54 (IP65 - под заказ, цена по запросу)
Присоединительная резьба на штоке (термобаллоне) G1/2 (M20x1,5 - под заказ)
Присоединительная резьба на гильзе - G1/2 - базовое исполнение
- M20x1,5 - под заказ
Размер квадрата под ключ, мм 22 мм
Материал штока (термобаллона) нержавеющая сталь
Материал гильзы нержавеющая сталь - под заказ
Устойчивость к климатическим воздействиям УХЛ1 по ГОСТ по ГОСТ 15150-69
Диапазон температуры окружающей среды, оС от -70 до +60 оС
Виброзащищенность группа N2 по ГОСТ 52931-2008
Средний срок службы 8 лет
Масса не более 0,8 кг
Материал корпуса нержавеющая сталь
Обечайка - байонетная
Стекло техническое
Расположение штока (термобаллона) с указанием его диаметра в мм. - ОШ*6 (осевое, сзади)
- РШ*6 (радиальное, снизу)
- УШ*8 (универсальное)
Длина гильзы с указанием ее диаметра в мм. - L64*10 (для ОШ, РШ), L64*12 (для УШ) - базовое исполнение
- L100*10 (для ОШ, РШ), L100*12 (для УШ) - базовое исполнение
- другие длины - под заказ, согласно прайс-листу
Рабочее давление измеряемой среды - на гильзе из медного сплава - 6,3 МПа
- на гильзе из нержавеющей стали - 40 МПа
Чувствительный элемент биметаллическая спираль
Регулировка - нет
Циферблат алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет
Варианты поставки - в комплекте с гильзой из нержавеющей стали - базовое исполнение
- без гильзы

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно руководству по эксплуатации.
Гарантийный срок хранения прибора – 12 месяцев с момента изготовления.