

УРОВНЕМЕРЫ U1500M И U1500M-DIN

Уровнемеры U1500M и U1500M-DIN предназначены для контроля уровня различных жидких продуктов и уровней раздела сред многофазных жидкостей (нефть, эмульсия, вода и др.), определяемых положением поплавка, скользящему по чувствительному элементу датчика.



Уровнемеры состоят из одного или двух датчиков жесткой конструкции и измерителя.

- Уровнемеры имеют типы исполнений:
- Одноканальный с 2/4 сигнализируемыми уровнями, 1 поплавков.
 - Двухдатчиковый (двухканальный), 2 датчика, 1 поплавков на каждом датчике.
 - Однодатчиковый, с двумя поплавками на датчике (двухуровневый)

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ U1500M И U1500M-DIN

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	
Маркировка взрывозащиты датчика	1Ex ib IIB T6 Gb; II Gb с T6
Маркировка взрывозащиты измерителя	[Ex ib Gb] IIB
Диапазон рабочих температур датчика	- 50 °C...+50 °C
Вывод токового сигнала	4-20 mA
Отображение результатов измерения	на дисплей
Передача данных по интерфейсу	RS-485
Сигнализация	звуковая и световая
Контроль исправности датчиков и линий связи	автоматический

Область применения уровнемеров: сырьевые резервуарные парки и технологические емкости (буллиты) объектов подготовки, хранения и переработки нефти, ГНПС, а также резервуарные парки для хранения нефтепродуктов и воды.